TORWEGGE elektrisch leitfähige / antistatische Räder und Rollen

METALIKA Locking systems KACIN www.metalika-kacin.com

	Serie	Material	Tragkraft	Seite
	techn. Erläuterung			R 96
	1340/EL	thermoplast. Gummi	40 – 65 kg	R 97
	LCW/522/EL	Vollgummi	50 – 295 kg	R 98
	LU/F3/EL	Elastik-Vollgummi	120 – 650 kg	R 99
	LU/PUSKS/EL	Polyurethan	150 – 700 kg	R 100
	LCW/POEL (verzinkt)	Polyamid 6	150 – 450 kg	R 101
	RFL/POEL (Edelstahl)	Polyamid 6	150 – 450 kg	R 102
	LCW/TPK-ELF Leichtlauf-serie	thermoplast. Gummi	80 – 110 kg	R 103
	LU/PA/anti	Polyurethan	180 – 1400 kg	R 104

TORWEGGE
Bewegung auf allen Ebenen

METALIKA Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

Produktporträt

Elektrisch leitfähige/antistatische Räder und Rollen

Die Räder und Rollen:

Für den Einsatz von Rädern und Rollen z. B. im Ex-Bereich, in Reinräumen oder in der Medizintechnik mit ESD-Problematik wird möglicherweise eine elektrische Leitfähigkeit vorgeschrieben.

Eigenschaften:

Nach DIN EN 12527 und 12533 dürfen Räder und Rollen einen elektrischen Durchgangswiderstand von 10^4 (10.000) Ohm nicht überschreiten. Bei der Definition „antistatisch“ ist der elektrische Widerstand mit 5×10^7 Ohm definiert.

Die Werkstoffe:

Gummi, thermoplastischer Gummi, Polyurethan sowie Polyamid. Zum Erreichen der Leitfähigkeit werden den Rädern spezielle Zusatzstoffe beigemischt. Auf Wunsch fertigen wir leitfähige Räder und Rollen aus Stahl oder Guss. Lassen Sie sich beraten und profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Elektrisch leitfähig

Elektrisch leitfähig 40 – 65 kg

METALIKA Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

elektrisch leitfähige Apparate-Räder — Serie KO/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0033382	KO/050/EL	50	19	6	22	40
0033383	KO/075/EL	75	23	6	29	50
0033384	KO/100/EL	100	25	8	29	65

Apparate-Lenkrollen — Serie 1340/ELF

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Rücken-loch-Ø mm	kg
0033649	1340/050-1/ELF	50	19	71	21	-	-	-	10,2	40
0033654	1340/075-1/ELF	75	23	101	25	-	-	-	10,2	50
0033666	1340/100-1/ELF	100	25	122	32	-	-	-	10,2	65
0033652	1340/050-3/ELF	50	19	71	21	60 x 60	46 x 46 bis 38 x 38	6,2	-	40
0033664	1340/075-3/ELF	75	23	101	25	60 x 60		6,2	-	50
0033669	1340/100-3/ELF	100	25	122	32	60 x 60		6,2	-	65

Apparate-Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie 1340F/ELF

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Rücken-loch-Ø mm	kg
0033650	1340F/050-1/ELF	50	19	71	21	-	-	-	10,2	40
0033655	1340F/075-1/ELF	75	23	101	25	-	-	-	10,2	50
0033667	1340F/100-1/ELF	100	25	122	32	-	-	-	10,2	65
0033653	1340F/050-3/ELF	50	19	71	21	60 x 60	46 x 46 bis 38 x 38	6,2	-	40
0033665	1340F/075-3/ELF	75	23	101	25	60 x 60		6,2	-	50
0033670	1340F/100-3/ELF	100	25	122	32	60 x 60		6,2	-	65

Apparate-Bockrollen — Serie 1345/ELF

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Rücken-loch-Ø mm	kg
0033651	1345/050-3/ELF	50	19	71	21	60x60	46 x 46 bis 38 x 38	6,2	-	40
0033663	1345/075-3/ELF	75	23	101	25	60x60		6,2	-	50
0033668	1345/100-3/ELF	100	25	122	32	60x60		6,2	-	65

Radserie KO:

- Radkörper aus Polypropylen **mit Kugellager**
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Spurlos, mit Fadenschutz
- Elektrisch leitfähig
- Der Ableitwiderstand beträgt < 10^4 (10.000) Ohm



Gehäuse:

- Leicht gepresstes Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

Befestigungsarten

Vollgummi, elektr. leitfähig 50 – 295 kg

TORWEGGE
Bewegung auf allen Ebenen

METALIKA Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

Elektrisch leitfähig

Räder:

- Radkörper aus Stahlblech **mit Rollenlager**
- Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz
- Elektrisch leitfähig
- Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfärbung des Bodens stattfinden, ca. 80° – 85° Shore A
- Der Ableitwiderstand beträgt < 10^4 (10.000) Ohm



Gehäuse – Serie LCW:

- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Alle Lenkrollen bis 200 mm Ø sind preisgleich auch mit 12 mm Rückenloch lieferbar!

Bestellbeispiel:

Lenkrolle:
LCW/522/125/ELOB

Lenkrolle mit Doppelstopp:
LCW/522/125/ELOBDS-N

Passende Befestigungen finden Sie auf Seite R 25

elektrisch leitfähige Räder — Serie 522/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0013142	522/080EL	80	30	12	40	50
0013151	522/100EL	100	30	12	40	70
0013163	522/125EL	125	38	15	50	100
0013194	522/160EL	160	40	20	60	135
0013238	522/200EL	200	50	20	60	205
0013264	522/250EL	250	60	25	75	295

Lenkrollen — Serie LCW/522/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030211	LCW/522/080/EL	80	30	103	36	105 x 80	80 x 60	9	50
0030212	LCW/522/100/EL	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	70
0030213	LCW/522/125/EL	125	38	155	36	105 x 80	80 x 60	9	100
0030214	LCW/522/160/EL	160	40	193	52	135 x 110	105 x 80	11	135
0030215	LCW/522/200/EL	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205
0030216	LCW/522/250L/EL	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	295

Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie LCW/522/ELDS-N

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030217	LCW/522/080/ELDS-N	80	30	103	36	105 x 80	80 x 60	9	50
0030218	LCW/522/100/ELDS-N	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	70
0030219	LCW/522/125/ELDS-N	125	38	155	36	105 x 80	80 x 60	9	100
0030220	LCW/522/160/ELDS-N	160	40	193	52	135 x 110	105 x 80	11	135
0030221	LCW/522/200/ELDS-N	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205
0030222	LCW/522/250L/ELDS-V	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	295

Bockrollen — Serie BCW/522/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030223	BCW/522/080/EL	80	30	103	-	102 x 85	80 x 60	9	50
0030224	BCW/522/100/EL	100	30	125	-	102 x 85	80 x 60	9	70
0030225	BCW/522/125/EL	125	38	155	-	102 x 85	80 x 60	9	100
0030226	BCW/522/160/EL	160	40	193	-	135 x 114	105 x 75	11	135
0030227	BCW/522/200/EL	200	50	235	-	135 x 114	105 x 75	11	205
0030228	BCW/522/250L/EL	250	60	290	-	135 x 114	105 x 75	11	295

Elastik-Vollgummi, elektr. leitf. 120 – 400 kg

METALIKA Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

Elektrisch leitfähig

Verstärktes Gehäuse und elastischer Fahrkomfort.

elektrisch leitfähige Räder — Serie F3/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0031230	F3/080/35/1K/EL	80	35	12	40	120
0031232	F3/100/40/1K/EL	100	40	12	40	180
0031261	F3/125/40/4K/EL	125	40	20	50	200
0031546	F3/160/50/4K/EL	160	50	20	60	300
0032291	F3/200/50/4K/EL	200	50	20	60	400

Radserie F3:

- Radkörper aus Aluminium-Druckguss **mit Kugellager**
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi ca. 65° Sore A
- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
- Elektrisch leitfähig
- Der Ableitwiderstand beträgt < 10^4 (10.000) Ohm
- Starkes Elastik-Vollgummi-kissen

Lenkrollen — Serie LU/F3/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0033750	LU/F3/080/K/EL	80	35	108	40	105 x 80	80 x 60	8,5	120
0033751	LU/F3/100/K/EL	100	40	128	40	105 x 80	80 x 60	8,5	180
0033753	LU/F3/125/K/EL	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	8,5	200
0033754	LU/F3/160/K/EL	160	50	200	56	135 x 110	105 x 80	10,5	300
0033757	LU/F3/200/K/EL	200	50	245	56	135 x 110	105 x 80	10,5	400

Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie LU/F3/ELDS

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0033758	LU/F3/080/K/ELDS	80	35	108	40	105 x 80	80 x 60	8,5	120
0033759	LU/F3/100/K/ELDS	100	40	128	40	105 x 80	80 x 60	8,5	180
0033760	LU/F3/125/K/ELDS	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	8,5	200
0033762	LU/F3/160/K/ELDS	160	50	200	56	135 x 110	105 x 80	10,5	300
0033763	LU/F3/200/K/ELDS	200	50	245	56	135 x 110	105 x 80	10,5	400



Gehäuse – Serie LU:

- Schwere gepresste Stahl-blechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge

Bockrollen — Serie BU/F3/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0033764	BU/F3/080/K/EL	80	35	108	\	105 x 80	80 x 60	8,5	120
0033765	BU/F3/100/K/EL	100	40	128	\	105 x 80	80 x 60	8,5	180
0033766	BU/F3/125/K/EL	125	40	155	\	105 x 80	80 x 60	8,5	200
0033767	BU/F3/160/K/EL	160	50	200	\	135 x 110	105 x 80	10,5	300
0033768	BU/F3/200/K/EL	200	50	245	\	135 x 110	105 x 80	10,5	400

Polyurethan, elektr. leitfähig 150 – 500 kg

TORWEGGE
Bewegung auf allen Ebenen

METALIKA Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

Elektrisch leitfähig

Komfortabel im Lauf.

Radserie PUSKS:

- Radkörper aus Polyamid 6 **mit Kugellager**
- Lauffläche aus Polyurethan ca. 95° Sore A
- Hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design
- Elektrisch leitfähig
- Der Ableitwiderstand beträgt < 10^4 (10.000) Ohm
- Abgerundete Flanken im TORWEGGE-Design

elektrisch leitfähige Räder — Serie PUSKS/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0033385	PUSKS/080/35/1K/EL	80	35	12	40	150
0033391	PUSKS/100/35/1K/EL	100	35	12	40	200
0033392	PUSKS/125/40/2K/EL	125	40	15	50	250
0033393	PUSKS/160/45/4K/EL	160	45	20	60	380
0033394	PUSKS/200/50/4K/EL	200	50	20	60	500

Lenkrollen — Serie LU/PUSKS/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0033396	LU/PUSKS/080/K/EL	80	35	108	40	105x80	80x60	8,5	150
0033397	LU/PUSKS/100/K/EL	100	35	128	40	105x80	80x60	8,5	200
0033400	LU/PUSKS/125/K/EL	125	40	155	40	105x80	80x60	8,5	250
0033402	LU/PUSKS/160/K/EL	160	50	195	56	135x110	105x80	10,5	380
0033403	LU/PUSKS/200/K/EL	200	47	245	56	135x110	105x80	10,5	500

Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie LU/PUSKS/ELDS-N

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0033405	LU/PUSKS/080/K/ELDS-N	80	35	108	40	105x80	80x60	8,5	150
0033406	LU/PUSKS/100/K/ELDS-N	100	35	128	40	105x80	80x60	8,5	200
0033407	LU/PUSKS/125/K/ELDS-N	125	40	155	40	105x80	80x60	8,5	250
0033408	LU/PUSKS/160/K/ELDS-N	160	50	195	56	135x110	105x80	10,5	380
0033409	LU/PUSKS/200/K/ELDS-N	200	47	245	56	135x110	105x80	10,5	500



Gehäuse – Serie LU:

- Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge

Bockrollen — Serie BU/PUSKS/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0033411	BU/PUSKS/080/K/EL	80	35	108	\	105x80	80x60	8,5	150
0033412	BU/PUSKS/100/K/EL	100	35	128	\	105x80	80x60	8,5	200
0033413	BU/PUSKS/125/K/EL	125	40	155	\	105x80	80x60	8,5	250
0033414	BU/PUSKS/160/K/EL	160	50	195	\	135x110	105x80	10,5	380
0033415	BU/PUSKS/200/K/EL	200	47	245	\	135x110	105x80	10,5	500

Polyamid, elektr. leitfähig 150 – 450 kg

METALIKA Locking systems KAÇIN
www.metalika-kacin.com

elektrisch leitfähige Räder — Serie POEL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0029291	POEL/080/30/0R/ELF	80	30	10	40	150
0029292	POEL/100/35/0R/ELF	100	35	10	40	150
0029293	POEL/125/40/2R/ELF	125	40	15	50	250
0029294	POEL/150/40/2R/ELF	150	40	15	60	350
0029295	POEL/200/50/2R/ELF	200	50	15	60	450

Lenkrollen — Serie LCW/POEL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030196	LCW/POEL/080/R	80	30	103	36	105 x 80	80 x 60	9	150
0030197	LCW/POEL/100/R	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	150
0030198	LCW/POEL/125/R	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
0030199	LCW/POEL/150/R	150	40	188	52	135 x 110	105 x 80	11	350
0030200	LCW/POEL/200/R	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350

Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie LCW/POEL/DS-N

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030201	LCW/POEL/080/RDS-N	80	30	103	36	105 x 80	80 x 60	9	150
0030202	LCW/POEL/100/RDS-N	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	150
0030203	LCW/POEL/125/RDS-N	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
0030204	LCW/POEL/150/RDS-N	150	40	188	52	135 x 110	105 x 80	11	350
0030205	LCW/POEL/200/RDS-N	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350

Bockrollen — Serie BCW/POEL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030206	BCW/POEL/080/R	80	30	103	36	102 x 85	80 x 60	9	150
0030207	BCW/POEL/100/R	100	35	125	36	102 x 85	80 x 60	9	150
0030208	BCW/POEL/125/R	125	40	155	36	102 x 85	80 x 60	9	200
0030209	BCW/POEL/150/R	150	40	188	52	135 x 114	105 x 75	11	350
0030210	BCW/POEL/200/R	200	50	235	54	135 x 114	105 x 75	11	350

Radserie POEL:

- Radkörper aus Polyamid 6 **mit Rollenlager**
- Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand
- Temperaturbeständigkeit –40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit
- Elektrisch leitfähig
- Der Ableitwiderstand beträgt < 10^4 (10.000) Ohm
- Für ebene, glatte Böden



Gehäuse – Serie LCW:

- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Alle Lenkrollen bis 200 mm Ø sind preisgleich auch mit 12 mm Rückenloch lieferbar!

Bestellbeispiel:

Lenkrolle:
LCW/POEL/125/ROB

Lenkrolle mit Doppelstopp:
LCW/POEL/125/ROBDS-N

Passende Befestigungen finden Sie auf Seite R 25

Polyamid, elektr. leitfähig 150 – 450 kg

TORWEGGE
Bewegung auf allen Ebenen

METALIKA Locking systems KAÇIN
www.metalika-kacin.com

Radserie POEL:

- Radkörper aus Polyamid 6 **mit Rollenlager**
- Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand
- Temperaturbeständigkeit –40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit
- Elektrisch leitfähig
- Der Ableitwiderstand beträgt < 10^4 (10.000) Ohm
- Für glatte, ebene Böden

EDELSTAHL rost frei



Gehäuse – Serie LF:

- Standard Edelstahlgehäuse aus Chromnickelstahl
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig

Alle Lenkrollen bis 200 mm Ø sind preisgleich auch mit 12 mm Rückenloch lieferbar!

Bestellbeispiel:

Lenkrolle:
RFL/POEL/125/ROB

Lenkrolle mit Doppelstopp:
RFL/POEL/125/ROBDS-N

Passende Befestigungen finden Sie auf Seite R 25

elektrisch leitfähige Räder — Serie POEL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0029291	POEL/080/30/0R	80	35	10	40	150
0029292	POEL/100/35/0R	100	35	10	40	150
0029293	POEL/125/40/2R	125	40	15	50	250
0029294	POEL/150/40/2R	150	45	15	60	300
0029295	POEL/200/50/2R	200	50	15	60	450

Lenkrollen — Serie RFL/POEL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0032478	RFL/POEL/080/R	80	30	108	32	100 x 080	80 x 60	8	150
0033297	RFL/POEL/100/R	100	35	128	32	100 x 080	80 x 60	8	150
0032266	RFL/POEL/125/R	125	40	155	32	100 x 080	80 x 60	10	200
0033876	RFL/POEL/150/R	150	45	195	52	130 x 106	105 x 80	12	350
0033877	RFL/POEL/200/R	200	50	245	49	130 x 106	105 x 80	12	350

Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie RFL/POEL/DS-N

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0032479	RFL/POEL/080/RDS-N	80	30	108	32	100 x 080	80 x 60	8	150
0031084	RFL/POEL/100/RDS-N	100	35	128	32	100 x 080	80 x 60	8	150
0031327	RFL/POEL/125/RDS-N	125	40	155	32	100 x 080	80 x 60	10	200
0031324	RFL/POEL/150/RDS-N	150	45	195	52	130 x 106	105 x 80	12	350
0033878	RFL/POEL/200/RDS-N	200	50	245	49	130 x 106	105 x 80	12	350

Bockrollen — Serie RFB/POEL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0032661	RFB/POEL/080/R	80	30	108	\	100 x 080	80 x 60	8	150
0031085	RFB/POEL/100/R	100	35	128	\	100 x 080	80 x 60	8	150
0030963	RFB/POEL/125/R	125	40	155	\	100 x 080	80 x 60	10	200
0031713	RFB/POEL/150/R	150	45	195	\	130 x 106	105 x 80	12	350
0033879	RFB/POEL/200/R	200	50	245	\	130 x 106	105 x 80	12	350

Polypropylen, elektr. leitfähig 80 – 110 kg

METALIKA Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

Elektrisch leitfähige Leichtlaufserie

Bitte beachten Sie unser Rollwiderstands-Diagramm auf Seite R7!

elektrisch leitfähige Räder — Serie TPK/ELF

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0034072	TPK/080/30/40/08K/ELF	80	30	8	40	80
0034073	TPK/100/30/40/08K/ELF	100	30	8	40	90
0034074	TPK/125/35/50/08K/ELF	125	35	8	50	110

Radserie TPK-ELF:

- Radkörper aus Polypropylen **mit Kugellager**
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blaugrau, nicht kreidend
- Elektrisch leitfähig
- Die Ableitwiderstand beträgt < 10^4 (10.000) Ohm

Lenkrollen — Serie LCW/TPK/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0034075	LCW/TPK/080/EL	80	30	103	36	105 x 80	80 x 60	9	80
0034078	LCW/TPK/100/EL	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	90
0034081	LCW/TPK/125/EL	125	35	155	36	105 x 80	80 x 60	9	110

Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie LCW/TPK/ELDS-N

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0034076	LCW/TPK/080/ELDS-N	80	30	103	36	105 x 80	80 x 60	9	80
0034079	LCW/TPK/100/ELDS-N	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	90
0034082	LCW/TPK/125/ELDS-N	125	35	155	36	105 x 80	80 x 60	9	110



Gehäuse – Serie LCW:

- Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Bockrollen — Serie BCW/TPK/EL

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0034077	BCW/TPK/080/EL	80	30	103	-	105 x 80	80 x 60	9	80
0034080	BCW/TPK/100/EL	100	30	125	-	105 x 80	80 x 60	9	90
0034083	BCW/TPK/125/EL	125	35	155	-	105 x 80	80 x 60	9	110

Polyurethan, antistatisch 180 – 700 kg

TORWEGGE
Bewegung auf allen Ebenen

METALIKA Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

Radserie PA:

- Radkörper aus Aluminium-Druckguss **mit Kugellager**
- Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen, 92° +/– 3° Shore A
- Elastischer, geräuscharmer Lauf, geringer Abrieb
- Mit zylindrischer Lauffläche, **antistatisch**
- Der elektrische Widerstand beträgt 5 x 10^7 Ohm

antistatische Räder — Serie PA/A/ANTIST.

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0017936	PA/082/30/1K/A/ANTIST.	80	30	12	40	180
0017937	PA/100/40/1K/A/ANTIST.	100	40	12	40	280
0017938	PA/125/40/4K/A/ANTIST.	125	40	20	50	350
0017939	PA/160/50/4K/A/ANTIST.	160	50	20	60	500
0017940	PA/200/50/5K/A/ANTIST.	200	50	25	60	700

Lenkrollen — Serie LU/PA/A/ANTIST.

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030178	LU/PA/082/K/A/ANTIST.	80	30	108	40	105 x 80	80 x 60	8,5	180
0030179	LU/PA/100K/A/ANTIST.	100	40	128	40	105 x 80	80 x 60	8,5	280
0030180	LU/PA/125K/A/ANTIST.	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	8,5	350
0030181	LU/PA/160K/A/ANTIST.	160	50	200	56	135 x 110	105 x 80	10,5	500
0030182	LU/PA/200K/A/ANTIST.	200	50	245	56	135 x 110	105 x 80	10,5	600

Lenkrollen mit Doppelstopp — Serie LU/PA/ADS/ANTIST.

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030184	LU/PA/082K/ADS/ANTIST.	80	30	108	40	105 x 80	80 x 60	8,5	180
0030185	LU/PA/100/K/ADS/ANTIST.	100	40	128	40	105 x 80	80 x 60	8,5	280
0030186	LU/PA/125K/ADS/ANTIST.	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	8,5	350
0030187	LU/PA/160K/ADS/ANTIST.	160	50	200	56	135 x 110	105 x 80	10,5	500
0030188	LU/PA/200K/ADS/ANTIST.	200	50	245	56	135 x 110	105 x 80	10,5	600



Gehäuse – Serie LU:

- Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

Bockrollen — Serie BU/PA/A/ANTIST.

Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0030190	BU/PA/082K/A/ANTIST.	80	30	108	-	102 x 90	80 x 60	8,5	180
0030191	BU/PA/100K/A/ANTIST.	100	40	128	-	102 x 90	80 x 60	8,5	280
0030192	BU/PA/125K/A/ANTIST.	125	40	155	-	102 x 90	80 x 60	8,5	350
0030193	BU/PA/160K/A/ANTIST.	160	50	200	-	135 x 114	105 x 80	10,5	500
0030194	BU/PA/200K/A/ANTIST.	200	50	245	-	135 x 114	105 x 80	10,5	600